

# PicoCell

УЛУЧШАЕМ КАЧЕСТВО СОТОВОЙ СВЯЗИ

## Оборудование для усиления сигнала сотовой связи и мобильного интернета



Без помех операторам



15+ лет стабильной работы



Гарантия до 5 лет



ДОМ



ОФИС



КАФЕ



КВАРТИРА



2G, 3G, 4G



ПАРКИНГ



ТЦ и БЦ

# «Пикоселл»

Разрабатываем, внедряем в серийное производство и реализуем оборудование для усиления сигнала сотовой связи и мобильного интернета всех операторов.

В ассортименте представлены три линейки оборудования под товарными знаками PicoCell, PROFIBOOST и Huartec.

◆ **С 2005**  
года на рынке  
России и СНГ

◆ **70+**  
репитеров  
разработано

◆ **200 000+**  
устройств  
реализовано

◆ **15+ лет**  
реальной работы  
оборудования

## СОДЕРЖАНИЕ

Содержание, о компании.....	2
Репитеры PicoCell .....	3
Однодиапазонные.....	3
Двух-, трех-, пятидиапазонные.....	4,5
Репитеры PROFIBOOST.....	6
Одно- и двухдиапазонные.....	6,7
Трех- и пятидиапазонные.....	8,9
Цифровые репитеры HUARTec .....	10
Линейные усилители.....	13
Готовые комплекты для самостоятельной установки.....	15
Один диапазон.....	16
Два диапазона.....	18
Три и пять диапазонов.....	20, 22
Комплекующие.....	23
Контакты.....	23

## БЕЗ ПОМЕХ ОПЕРАТОРАМ

Все наши репитеры имеют встроенную защиту от помех операторам.

## НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Многоуровневый контроль качества оборудования на этапе производства и на входном контроле сводит к минимуму % брака.

## ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА

Ассортимент оборудования на складе в Москве позволяет оперативно подобрать нужный вариант для решения проблемы качества связи под любой объект.

## ГАРАНТИЯ ОТ 2 ЛЕТ

Стандартная гарантия составляет два года. По желанию клиента, на цифровые репитеры может быть расширена до пяти лет.

### Три поколения на рынке



# PicoCell

+7(999) 913-69-35 чат: WhatsApp, Telegram

## РЕПИТЕРЫ PICOCELL

**Линейка PicoCell** — легендарное оборудование на рынке России. Первые серийные модели усилителей сотовой связи 900 SXL и 900 SXA появились в 2005-2006 году и работают до сих пор!

- ◆ Надежная элементная база (работают с 2005 года)
- ◆ Прочный металлический корпус — IP40 (-25...+55°C)
- ◆ Встроенная защита от помех операторам
- ◆ Площадь покрытия от 300 до 1500 м<sup>2</sup>

Нас копировали, потому что мы — лучшие!

## ОДНОДИАПАЗОННЫЕ



### 2000 SXB PRO

Артикул: 2115

- 3G/4G
- Покрытие до 300 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: 65 дБ
- Выходная мощность: 17±2 дБм
- 120×198×40 мм, 1,5 кг



### E900 SXB PRO

Артикул: 2103

- 2G/3G
- Покрытие до 300 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:60±3, D:65±3 дБ
- Выходная мощность: 17±2 дБм
- 120×198×40 мм, 1,5 кг



### 1800 SXB+

Артикул: 2110

- 2G/4G
- Покрытие до 300 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:60±3, D:65±3 дБ
- Выходная мощность: 17±2 дБм
- 120×198×40 мм, 1,5 кг



Смотреть все репитеры  
PicoCell

**8(800) 200-66-74**



### 1800 SXL

Артикул: 2114

- 2G/4G
- Покрытие до 1500 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:75±3, D:80±3 дБ
- Выходная мощность: U:20±2, D:25±2 дБм
- 240×170×90 мм, 2,5 кг



### 900 SXT

Артикул: 2108

- 2G/3G
- Покрытие до 10 000 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: 90 дБ
- Выходная мощность: U:25±2, D:35±2 дБм
- 490×380×230 мм, 15 кг



## ДВУХДИАПАЗОННЫЕ



### 1800/2000 SX20 PRO

Артикул: 2209

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 800 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:65±3, D:70±3 дБ
- Выходная мощность: U:17±2, D:20±2 дБм
- 202×120×35 мм, 0,9 кг



### 1800/2000 SXB PRO

Артикул: 2208

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 300 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: 65 дБ
- Выходная мощность: 17±2 дБм
- 120×216×40 мм, 1 кг



### 900/2000 SX23 PRO

Артикул: 2207

- 2G/3G
- Покрытие до 1500 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:65±3, D:75±3 дБ
- Выходная мощность: U:17±2, D:23±2 дБм
- 218×135×50 мм, 1,2 кг



### E900/2000 SXB PRO

Артикул: 2205

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 300 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: 65 дБ
- Выходная мощность: 17±2 дБм
- 120×216×40 мм, 1 кг



### E900/1800 SXB+

Артикул: 2203

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 300 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: 65 дБ
- Выходная мощность: 17±2 дБм
- 120×216×40 мм, 1 кг

## ТРЕХДИАПАЗОННЫЕ



### 1800/2000/2600 SX20 PRO

Артикул: 2301

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 800 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:65±3, D:70±3 дБ
- Выходная мощность: U:17±2, D:20±2 дБм
- 220×280×55 мм, 3,5 кг



### E900/1800/2000 SX20

Артикул: 2300

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 800 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:65±3, D:70±3 дБ
- Выходная мощность: U:17±2, D:20±2 дБм
- 220×280×55 мм, 3,5 кг



## ПЯТИДИАПАЗОННЫЕ



### 5SX17 PRO

Артикул: 2501

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 500 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: 65 дБ
- Выходная мощность: 17±2 дБм
- 220×280×55 мм, 3,5 кг



### 5SX23 PRO

Артикул: 2502

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 1500 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:65±3, D:75±3 дБ
- Выходная мощность: U:17±2, D:23±2 дБм
- 220×280×55 мм, 3,5 кг



# РЕПИТЕРЫ PROFIBOOST

Новая линейка PROFIBOOST — это современные и доступные репитеры. Они подходят для самостоятельной установки в квартирах, домах, офисах и профессиональной установки на крупных объектах.

Линейка PROFIBOOST изготовлена на современной элементной базе, имеет обновленное программное обеспечение, интуитивно понятную систему управления и настройки.

- ◆ Простота монтажа и настройки
- ◆ Легкий и компактный корпус
- ◆ Низкое энергопотребление
- ◆ Встроенная защита от помех, перегрева и превышения мощности
- ◆ Современный дизайн, корпус практически любого цвета на заказ
- ◆ Площадь покрытия от 350 до 3000 м<sup>2</sup>



Смотреть все репитеры PROFIBOOST

**8(800) 200-66-74**

## ОДНОДИАПАЗОННЫЕ



### 1800 SX23

Артикул: 2551

- 2G/4G
- Покрытие до 1500 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: 70 дБ
- Выходная мощность: U:20±2, D:23±2 дБм
- 210x109x40 мм, 0.6 кг



### 1800 SX25

Артикул: 2552

- 2G/4G
- Покрытие до 2000 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: 75 дБ
- Выходная мощность: U:23±2, D:25±2 дБм
- 155x202x45 мм, 2 кг



### 2100 SX23

Артикул: 2553

- 3G/4G
- Покрытие до 300 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:70±3, D:75±3 дБ
- Выходная мощность: 23±2 дБм
- 210x109x40 мм, 0.6 кг



### 2600 SX23

Артикул: 2554

- 4G
- Покрытие до 800 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: 70 дБ
- Выходная мощность: 23±2 дБм
- 210x109x40 мм, 0.6 кг



### E900 SX25

Артикул: 2550

- 2G/3G
- Покрытие до 2000 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:70±3, D:75±3 дБ
- Выходная мощность: U:23±2, D:25±2 дБм
- 155x202x45 мм, 2 кг



## ДВУХДИАПАЗОННЫЕ



### 1800/2100 SX20

Артикул: 2559

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 500 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:60±3, D:65±3 дБ
- Выходная мощность: U:15±2, D:20±2 дБм
- 170x109x40 мм, 0.6 кг



### 1800/2100 SX25

Артикул: 2560

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 2000 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:70±3, D:75±3 дБ
- Выходная мощность: U:23±2, D:25±2 дБм
- 260x202x45 мм, 3 кг



### E900/1800 SX20

Артикул: 2555

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 500 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:60±3, D:65±3 дБ
- Выходная мощность: U:15±2, D:20±2 дБм
- 170x109x40 мм, 0.6 кг



### E900/1800 SX25

Артикул: 2556

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 2000 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:70±3, D:75±3 дБ
- Выходная мощность: U:23±2, D:25±2 дБм
- 260x202x45 мм, 3 кг





### E900/2100 SX20

Артикул: 2557

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 500 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:60±3, D:65±3 дБ
- Выходная мощность: U:15±2, D:20±2 дБм
- 170x109x40 мм, 0.6 кг



### E900/2100 SX25

Артикул: 2558

- 2G/3G
- Покрытие до 2000 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:70±3, D:75±3 дБ
- Выходная мощность: U:23±2, D:25±2 дБм
- 260x202x45 мм, 3 кг



## ТРЕХДИАПАЗОННЫЕ



### 1800/2100/2600 SX20

Артикул: 2562

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 500 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:65±3, D:70±3 дБ
- Выходная мощность: U:20±2, D:20±2 дБм
- 260x202x45 мм, 3 кг



### 1800/2100/2600 SX25

Артикул: 2567

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 2000 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:70±3, D:75±3 дБ
- Выходная мощность: U:23±2, D:25±2 дБм
- 260x202x45 мм, 3 кг



### E900/1800/2100 SX20

Артикул: 2561

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 500 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:65±3, D:70±3 дБ
- Выходная мощность: 20±2 дБм
- 260x202x45 мм, 3 кг



### E900/1800/2100 SX25

Артикул: 2670

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 2000 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:70±3, D:75±3 дБ
- Выходная мощность: U:23±2, D:25±2 дБм
- 260x202x45 мм, 3 кг



## ПЯТИДИАПАЗОННЫЕ



### 5SX25

Артикул: 2671

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 2000 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:70±3, D:75±3 дБ
- Выходная мощность: :U:23±2? D:25±2 дБм
- 260x202x45 мм, 3.5 кг



## СКИДКА ОТ 5 ДО 25% ПРИ TRADE-IN

### Обменяйте старый репитер любого производителя на новый PROFIBOOST или PicoCell

Примите участие в программе утилизации, соответствующей требованиям к утилизации электронного оборудования ГОСТ Р55102-2012.



Получаете консультацию о новом оборудовании от специалиста.



Сдаете любой репитер сотрудникам «Пикоселл» или нашим партнерам.



Покупаете новый репитер (кроме цифровых\*) со скидкой до 25%\*\*.

Узнать примерный размер скидки можно через чат:

**+7 (999) 913-69-35** (WhatsApp, Telegram)

Получите консультацию по выбору нового репитера



Пришлите фотографию репитера и модель в чат



Узнайте размер скидки от специалиста\*\*

\*Скидка не предоставляется на цифровые репитеры.

\*\* Точный размер скидки определяет специалист при осмотре оборудования.

# ЦИФРОВЫЕ РЕПИТЕРЫ HUARTES

Цифровые репитеры серии DS для профессионального монтажа. Используются на объектах большой площади. Цифровая обработка сигнала позволяет получить идеальный сигнал и настроить репитер под параметры любого отечественного оператора. ООО «Пикоселл» — официальный партнёр компании HUARTES в России.

- ◆ Ручная и автоматическая регулировка
- ◆ Возможность удалённой настройки
- ◆ Высокое качество сигнала
- ◆ Площадь покрытия от 800 до 1500 м<sup>2</sup>
- ◆ Выходная мощность до 27±2 дБм
- ◆ Линейка из 14 профессиональных устройств



Смотреть все репитеры HUARTES

8(800) 200-66-74



## DS20T-6D

Артикул: 2802

- 2G/4G
- Покрытие до 800 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:65±3, D:70±3 дБ
- Выходная мощность: 20±2 дБм
- 280×165×50 мм, 4 кг



## DS20T-DCS

Артикул: 2801

- 2G/4G
- Покрытие до 800 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:65±3, D:70±3 дБ
- Выходная мощность: 20±2 дБм
- 280×165×50 мм, 4 кг



## DS20T-DW

Артикул: 2813

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 800 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:65±3, D:70±3 дБ
- Выходная мощность: 20±2 дБм
- 280×350×101 мм, 8 кг



## DS20T-DWL

Артикул: 2816

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 800 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:65, D:70 дБ
- Выходная мощность: U:17±2, D:20±2 дБм
- 280×480×101 мм, 13 кг



## DS20T-ED

Артикул: 2811

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 800 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:65, D:70 дБ
- Выходная мощность: U:17±2, D:20±2 дБм
- 280×350×101 мм, 8 кг



## DS20T-EDW

Артикул: 2815

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 800 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:65±3, D: 70±3 дБ
- Выходная мощность: 20±2 дБм
- 280×350×101 мм, 8 кг



## DS20T-EGSM

Артикул: 2800

- 2G/3G
- Покрытие до 800 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:65±3, D:70±3 дБ
- Выходная мощность: : 20±2 дБм
- 280×165×50 мм, 4 кг



## DS20T-EW

Артикул: 2812

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 800 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:65±3, D:70±3 дБ
- Выходная мощность: 20±2 дБм
- 280×350×101 мм, 8 кг



## DS20T-L2600

Артикул: 2804

- 4G
- Покрытие до 800 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:65±3, D:70±3 дБ
- Выходная мощность: U:17±2? D:20±2 дБм
- 280×190×50 мм, 4 кг



## DS20T-WCDMA

Артикул: 2803

- 3G/4G
- Покрытие до 800 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:65±3, D:70±3 дБ
- Выходная мощность: 20±2 дБм
- 280×165×50 мм, 4 кг





### DS27T-DCS

Артикул: 2807

- 2G/4G
- Покрытие до 1500 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:75±3, D:80±3 дБ
- Выходная мощность: U:23±2, D:27±2 дБм
- 280×257×101 мм, 6 кг



### DS27T-EGSM

Артикул: 2806

- 2G/3G
- Покрытие до 1500 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:75±3, D:80±3 дБ
- Выходная мощность: :U:23±2, D:27±2 дБм
- 280×257×101 мм, 6 кг



### DS27T-L2600

Артикул: 2809

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 1500 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:75, D:80 дБ
- Выходная мощность: U:23±2, D:27±2 дБм
- 280×257×101 мм, 6 кг



### DS27T-WCDMA

Артикул: 2808

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 1500 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:75±3, D:80±3 дБ
- Выходная мощность: U:23±2, D:27±2 дБм
- 280×257×101 мм, 6 кг



## ООО «ПИКОСЕЛЛ»

### Авторизованный сервисный центр в Москве

- ◆ Выполняем проверку и настройку оборудования в соответствии с заявленными техническими характеристиками
- ◆ Диагностируем и выявляем неисправности
- ◆ Осуществляем гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования
- ◆ Производим ремонт любой сложности сотовых репитеров всех производителей



+7(999) 913-69-35 чат: WhatsApp, Telegram

## ЛИНЕЙНЫЕ УСИЛИТЕЛИ

**Линейные усилители (бустеры)** являются необходимым и важным дополнением к репитерам на объектах большой площади. Обеспечивают увеличение качественного покрытия всей территории сигналом сотовой связи. Бывают, как однодиапазонные, так и мультидиапазонные. В системе может использоваться один репитер и до 5 бустеров.



Смотреть все линейные усилители

8(800) 200-66-74

- ◆ Площадь усиления от 1500 до 15000 м<sup>2</sup>
- ◆ Ручная и автоматическая регулировка усиления
- ◆ Высокое качество и надежность



### 1800/2000/2600 BS40

Артикул: 2729

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 15000 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: 31 дБ
- Выходная мощность: U:0±2, D:40±2 дБм
- 800×570×450 мм, 36 кг



### 2600 BS33

Артикул: 2708

- 4G
- Покрытие до 2500 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:35±3, D:40±3 дБ
- Выходная мощность: U:-5±2, D:33±2 дБм
- 340×220×115 мм, 4 кг



### E900 BS33

Артикул: 2702

- 2G/3G
- Покрытие до 3000 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:35±3, D:40±3 дБ
- Выходная мощность: U:-5±2, D:33±2 дБм
- 340×220×115 мм, 4 кг



### E900 BS37

Артикул: 2727

- 2G/3G
- Покрытие до 10000 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:45±2, D:50±2 дБ
- Выходная мощность: U:0±2, D:37±2 дБм
- 485×340×240 мм, 16 кг





### E900/1800/2000 BS30

Артикул: 2726

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 2000 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:40±2, D:45±2 дБ
- Выходная мощность: U:0±2, D:30±2 дБм
- 340×220×115 мм, 4 кг



### E900/1800/2000 BS37

Артикул: 2725

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 7000 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:45±2, D:50±2 дБ
- Выходная мощность: U:0±2, D:37±2 дБм
- 800×570×450 мм, 36 кг



### 900/1800/2000 BS40

Артикул: 2728

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 15000 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: 31 дБ
- Выходная мощность: U:0±2, D:40±2 дБм
- 800×570×450 мм, 36 кг



### 1800 BS33

Артикул: 2724

- 2G/4G
- Покрытие до 3000 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:35±3, D:40±3 дБ
- Выходная мощность: U:-5±2, D:33±2 дБм
- 340×220×115 мм, 4 кг



### 1800 BST

Артикул: 2703

- 2G/4G
- Покрытие до 2000 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:25±3, D:30±3 дБ
- Выходная мощность: U:-5±2, D:30±2 дБм
- 190×200×70 мм, 1.5 кг



### 1800/2000 BS33 (2Вт)

Артикул: 2713

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 3000 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:35±3, D:40±3 дБ
- Выходная мощность: U:0±2, D:33±2 дБм
- 340×220×115 мм, 6 кг



### 1800/2000 BS37 (5Вт)

Артикул: 2714

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 7000 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:45±2, D:50±2 дБ
- Выходная мощность: U:0±2, D:37±2 дБм
- 680×540×470 мм, 29 кг



### 1800/2000/2600 BS30 (1Вт)

Артикул: 2715

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 3000 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:40±2, D:45±2 дБ
- Выходная мощность: U:0±2, D:30±2 дБм
- 340×220×115 мм, 4 кг



### 1800/2000/2600 BS37 (5Вт)

Артикул: 2717

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 7000 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:45±2, D:50±2 дБ
- Выходная мощность: U:0±2, D:37±2 дБм
- 800×570×450 мм, 36 кг



### 2000 BST

Артикул: 2705

- 3G/4G
- Покрытие до 3000 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:35±3, D:40±3 дБ
- Выходная мощность: U:-5±2, D:33±2 дБм
- 340×220×115 мм, 4 кг



### E900/1800 BS33 (2 Вт)

Артикул: 2710

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 3000 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:35±3, D:40±3 дБ
- Выходная мощность: U:0±2, D:33±2 дБм
- 340×220×115 мм, 6 кг





## ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Готовые комплекты для самостоятельной установки могут стать самым простым и удобным решением улучшения качества связи для людей, которые не хотят переплачивать. Единственное, что необходимо будет сделать — грамотно замерить сигнал!

- ◆ Несложная самостоятельная установка и настройка по понятной инструкции без паяльника и инженерных знаний.
- ◆ Готовые решения подобраны под конкретные типовые задачи. Они отличаются количеством диапазонов, мощностью и площадью покрытия.

В комплект входит: усилитель, внутренняя и внешняя антенны, кабельная сборка, переходники, крепеж и документация. Актуальную стоимость комплекта оборудования смотрите на сайте.



Смотреть все готовые комплекты

8(800) 200-66-74

## ОДНОДИАПАЗОННЫЙ



### E900 SXB+ (LITE 1)

Артикул: 3026

- 2G/3G
- Покрытие до 300 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:60±3, D:65±3 дБ
- Выходная мощность: 17±2 дБм
- 120×198×40 мм, 1.5 кг



### E900 SXB+ (LITE 4)

Артикул: 3066

- 2G/3G
- Покрытие до 300 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:60±3, D:65±3 дБ
- Выходная мощность: 17±2 дБм
- 120×198×40 мм, 1.5 кг



### TAU 918

Артикул: 3019

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 150 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: 20 дБ
- Выходная мощность: U:30±2, D:10±2 дБм
- 95×92×25 мм, 0.26 кг



### 1800 SXB+ (LITE 1)

Артикул: 3036

- 2G/4G
- Покрытие до 300 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:60±3, D:65±3 дБ
- Выходная мощность: 17±2 дБм
- 120×198×40 мм, 1.5 кг



### 1800 SXB+ (LITE 4)

Артикул: 3063

- 2G/4G
- Покрытие до 300 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:60±3, D:65±3 дБ
- Выходная мощность: 17±2 дБм
- 120×198×40 мм, 1.5 кг



### 1800 SXL HARD 5

Артикул: 3084

- 2G/4G
- Покрытие до 1500 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:75±3, D:80±3 дБ
- Выходная мощность: U:20±2, D:25±2 дБм
- 240×170×90 мм, 2.5 кг



### 2000 SXB+ (LITE 1)

Артикул: 3044

- 3G/4G
- Покрытие до 300 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: 65 дБ
- Выходная мощность: 17±2 дБм
- 120×198×40 мм, 1.5 кг



### 2000 SXB+ (LITE 4)

Артикул: 3060

- 3G/4G
- Покрытие до 300 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: 65 дБ
- Выходная мощность: 17±2 дБм
- 120×198×40 мм, 1.5 кг



### TAU 2000

Артикул: 3018

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 150 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:50±3, D: 40±3 дБ
- Выходная мощность: U:26±2, D:10±2 дБм
- 180×90×20 мм, 0.5 кг





### Комплект для 3G/4G интернета

Артикул: 3058

- 2G/3G/4G/WiFi
- Покрытие до 150 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:- 3±1, D:10±1 дБ
- Выходная мощность: U:30±2, D:0±2 дБм
- 91×35×19 мм, 0.1 кг



## ДВУХДИАПАЗОННЫЙ



### 1800/2000 SXB 02

Артикул: 3006

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 300 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: 65 дБ
- Выходная мощность: 17±2 дБм
- 120×216×40 мм, 1 кг



### E900/1800 SXB 02

Артикул: 3012

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 300 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: 65 дБ
- Выходная мощность: 17±2 дБм
- 120×216×40 мм, 1 кг



### E900/2000 SXB 02

Артикул: 3014

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 300 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: 65 дБ
- Выходная мощность: 17±2 дБм
- 120×216×40 мм, 1 кг



### 1800/2100 SX20 (Lite 2)

Артикул: 5028

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 500 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:60±3, D:65±3 дБ
- Выходная мощность: U:15±2, D:20±2 дБм
- 170×109×40 мм, 0.6 кг



### 1800/2100 SX20 (Lite 3)

Артикул: 5030

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 500 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:60±3, D:65±3 дБ
- Выходная мощность: U:15±2, D:20±2 дБм
- 170×109×40 мм, 0.6 кг



### 1800/2100 SX20 (Normal 5)

Артикул: 5035

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 500 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:60±3, D:65±3
- Выходная мощность: U:15±2, D:20±2 дБм
- 170×109×40 мм, 0.6 кг



### E900/1800 SX20 (Normal 5)

Артикул: 5010

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 500 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:60±3, D:65±3 дБ
- Выходная мощность: U:15±2, D:20±2 дБм
- 170×109×40 мм, 0.6 кг



### E900/2100 SX20 (Normal 5)

Артикул: 5025

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 500 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:60±3, D:65±3 дБ
- Выходная мощность: U:15±2, D:20±2 дБм
- 170×109×40 мм, 0.6 кг



### 1800/2100 SX25 HARD 5.2

Артикул: 5049

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 2000 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:70±3, D:75±3 дБ
- Выходная мощность: U:23±2, D:25±2 дБм
- 260×202×45 мм, 3 кг



### E900/1800 SX20 (Lite 2)

Артикул: 5003

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 500 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:60±3, D:65±3 дБ
- Выходная мощность: U:15±2, D:20±2 дБм
- 170×109×40 мм, 0.6 кг



### E900/1800 SX20 (Lite 3)

Артикул: 5005

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 500 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:60±3, D:65±3 дБ
- Выходная мощность: U:15±2, D:20±2 дБм
- 170×109×40 мм, 0.6 кг





### E900/1800 SX25 HARD 5.2

Артикул: 5015

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 2000 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:70±3, D:75±3 дБ
- Выходная мощность: U:23±2, D:25±2 дБм
- 260x202x45 мм, 3 кг



### E900/2100 SX20 (Lite 2)

Артикул: 5018

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 500 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:60±3, D:65±3 дБ
- Выходная мощность: U:15±2, D:20±2 дБм
- 170x109x40 мм, 0.6 кг



### E900/2100 SX20 (Lite 3)

Артикул: 5020

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 500 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:60±3, D:65±3 дБ
- Выходная мощность: U:15±2, D:20±2 дБм
- 170x109x40 мм, 0.6 кг



### E900/2100 SX25 HARD 5.2

Артикул: 5051

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 2000 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:70±3, D:75±3 дБ
- Выходная мощность: U:23±2, D:25±2 дБм
- 260x202x45 мм, 3 кг



## ТРЁХДИАПАЗОННЫЙ



### 1800/2100/2600 SX20 (Lite 3)

Артикул: 5042

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 500 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:65±3, D:70±3 дБ
- Выходная мощность: U:20±2, D:20±2 дБм
- 260x202x45 мм, 3 кг



### 1800/2100/2600 SX20 (Normal 4)

Артикул: 5046

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 500 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:65±3, D:70±3 дБ
- Выходная мощность: U:20±2, D:20±2 дБм
- 260x202x45 мм, 3 кг



### 1800/2100/2600 SX20 (Normal 5)

Артикул: 5047

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 500 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:65±3, D:70±3 дБ
- Выходная мощность: U:20±2, D:20±2 дБм
- 260x202x45 мм, 3 кг



### 1800/2100/2600 SX25 HARD 5.2

Артикул: 5055

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 2000 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:70±3, D:75±3 дБ
- Выходная мощность: U:23±2, D:25±2 дБм
- 260x202x45 мм, 3 кг



### E900/1800/2100 SX20 (Lite 3)

Артикул: 5036

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 500 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:65±3, D:70±3 дБ
- Выходная мощность: 20±2 дБм
- 260x202x45 мм, 3 кг



### E900/1800/2100 SX20 (Normal 4)

Артикул: 5040

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 500 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:65±3, D:70±3 дБ
- Выходная мощность: 20±2 дБм
- 260x202x45 мм, 3 кг



### E900/1800/2100 SX20 (Normal 5)

Артикул: 5041

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 500 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:65±3, D:70±3 дБ
- Выходная мощность: 20±2 дБм
- 260x202x45 мм, 3 кг



### E900/1800/2100 SX25 HARD 5.2

Артикул: 5053

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 2000 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:70±3, D:75±3 дБ
- Выходная мощность: U:23±2, D:25±2 дБм
- 260x202x45 мм, 3 кг



## ПЯТИДИАПАЗОННЫЙ



### 5SX17 (LITE 1)

Артикул: 3086

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 500 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: 65 дБм
- Выходная мощность: 17±2 дБм
- 220×280×55 мм, 3.5 кг



### 5SX17 (LITE 5)

Артикул: 3090

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 500 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: 65 дБм
- Выходная мощность: 17±2 дБм
- 220×280×55 мм, 3.5 кг



### 5SX25 HARD 5.2

Артикул: 5057

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 2000 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:70±3, D:75±3 дБ
- Выходная мощность: U:23±2, D:25±2 дБм
- 260×202×45 мм, 3.5 кг



### 5SX23 HARD 5

Артикул: 3096

- 2G/3G/4G
- Покрытие до 1500 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: U:65±3, D:75±3 дБ
- Выходная мощность: U:17±2, D:23±2 дБм
- 220×280×55 мм, 3.5 кг



### 3G/4G интернет (Premium)

Артикул: 14010

- 2G/3G/4G/WiFi
- Покрытие до 100 м<sup>2</sup>
- Коэффициент усиления: 12-15 дБ
- Частоты WiFi: 2.4 МГц
- 186×139×46 мм, 0.5 кг



## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Репитеры нельзя использовать без качественных комплектующих. Для корректной работы усилителей сигналов нужны принимающие и передающие антенны, антенные усилители, кабели с разъемами, переходники, разветвители, аттенюаторы. Учитывайте это, когда самостоятельно собираете комплект.

Если не уверены в выборе комплектующих или собранном комплекте — звоните специалистам «Пикоселл» или пишите в мессенджеры для профессиональной консультации.



Выбрать комплектующие

## ОТДЕЛ ПРОДАЖ

8 (800) 200-66-74

8 (499) 350-15-61

(Пн.-Пт.: 09:00 – 17:00)

+7(999) 913-69-35

чат: WhatsApp, Telegram

sales@picocell.com

## ПОМОЖЕМ:

- ◆ Правильно произвести замер при помощи вашего смартфона
- ◆ Подобрать нужный комплект под задачу
- ◆ Организовать выезд специалиста на объект

Приглашаем к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях!

## СЕРВИС

8 (800) 301-12-18

8 (499) 301-77-78

8 (499) 350-15-61 доб. 104

(Пн.-Пт.: 09:00 – 17:00)

service@picocell.com

Если Вы остались недовольны обслуживанием и у Вас есть замечания или предложения, напишите директору:

chief@picocell.com

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

8 (800) 301-72-23

8 (800) 350-19-51

support@picocell.com

121108, Россия, Москва ул.Ивана Франко, дом 4, корп. 3, ком. 9,10 (территория ЦНИТИ «Техномаш»)

Picocell.com